




## Méthode de pose



Chevron Recouvrement

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Collection Equal Measure Produit EM553 Couleur 7889003 Main Blvd

## Fiche Technique

Code Produit	7889
Construction	Velours tufté structuré bouclé rasé à motifs
Type de fibre	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Sous-couche standard	Graphlex®
Sous-couche(s) en option	ReCushion Bac®, SONE®
Dimensions – Conditionnement	25cm x 100cm 4.5m2 Box
Poids de fibre	1221 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Poids total	4769 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Hauteur de fibre	6,1 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	9,6 mm ± 0,5 mm
Jauge – Rangs par 10 cm	1/10 - 39.4
Densité (tuft par m <sup>2</sup> )	200 940/m <sup>2</sup> ±5%

## Caractéristiques en matière de performance

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense					
Test chaises à roulettes	≥2,4 (EN 985) Utilisation continue (professionnelle)					
Comportement au feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass CfI-s1 (EN 13501-1)					
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)					
Indice de réflexion lumineuse (LRV)	LRV – Valeur L			LRV – Valeur Y		
	43,3			13,4		
Stabilité dimensionnelle	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Isolation aux bruits d'impact ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	27 dB					
Coefficient d'absorption acoustique (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
Absorption acoustique (α <sub>s</sub> ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,01	0,03	0,08	0,17	0,33	0,48

## Données environnementales

Contenu recyclé total	66,12%
Pré-consommation (Total)	53,27%
Contenu recyclé dans la fibre	100%
Pré-consommation (Fibre)	50%
Post-consommation (Fibre)	50%

Qualité de l'air intérieur	GUT Prodis ID 990B5ADO <a href="#">M1 Emission Certification - 3</a> A+ selon réglementation française <a href="#">Danish Indoor Climate</a> <a href="#">GLP 9819</a> <a href="#">GUI Standard</a>
----------------------------	---

Contribution Green Building					
BREEAM (UK/International)			<a href="#">Voir la contribution BREEAM</a>		
Scores du BRE Green Guide					
Commercial	Résidentiel	Education	Santé	Vente (Mode)	Vente (Durabilité)
A+	A	A+	A+	A+	A+
LEED (US/International)			<a href="#">Voir la contribution Leed</a>		
HQE (France)			<a href="#">Voir la contribution HQE</a>		
DGNB (Allemagne)			<a href="#">Voir la contribution DGNB</a>		
Déclaration Environnementale Produit			<a href="#">wc_eu-epd-int-20180094-equalmeasure553-cbc1-en</a>		

Empreinte carbone	
Empreinte carbone pendant tout le cycle de vie	Selon l'EPD ou les méthodes de calcul EPD
Matières premières et fabrication	6,95 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Livraison et installation	0,7 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Utilisation (10 ans)	3,21 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Fin de vie (valorisation énergétique)	7,5 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Total (cycle de vie de 10 ans)	18,36 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors™	En standard
Impacts à l'installation	
Taux de chutes estimé	Dans le cadre d'une installation type (immeuble rectangulaire, installation avant cloison) utilisant la méthode ci-dessous :  Chevron – 3-5 %  Recouvrement – 3-5 %  En comparaison : une installation en lés de 2m génère un taux de chutes de 7 à 10%
TacTiles®	Optimisé pour une installation sans colle avec les connecteurs TacTiles® avec des émissions de COVs pratiquement nulles
Options de fin de vie	
Recyclage	Peuvent être renvoyées via le programme ReEntry d'Interface et peuvent être réutilisées comme matière première dans la fabrication de nouvelles dalles.
Reutilisation	Peuvent être nettoyées et réutilisées dans un lieu sans exigence technique particulière afin d'étendre leurs durées de vie.
Valorisation énergétique	Peuvent être incinérées dans des centres de valorisation énergétique habilités
Informations techniques	
Installation	<a href="#">Consulter le guide d'installation Interface</a>
Maintenance	<a href="#">Consulter le guide de maintenance Interface</a>
Garantie	15 années
Site de production	<a href="#">Usines européennes certifiées ISO 9001 &amp; 14001</a>

#### Performances



#### Certifications

