



Collection Human Nature Produit HN830 Couleur 608006 Kiwi

Fiche Technique

Code Produit	7621
Construction	Velours tufté coupé à longues fibres torsadées uni
Type de fibre	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Sous-couche standard	Graphlex®
Dimensions – Conditionnement	25 x 100 cm – carton de 2,5 m²
Poids de fibre	1425 g/m² ± 5%
Poids total	4974 g/m² ± 5%
Hauteur de fibre	8,2 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	11,8 mm ± 0,5 mm
Jauge – Rangs par 10 cm	5/32 - 25.2
Densité (tuft par m²)	93 240/m² ±5%

Caractéristiques en matière de performance

Classement	EN 1307:32 Usage professionnel trafic général					
Test chaises à roulettes	≥2,0 (EN 985) Utilisation occasionnelle (domestique)					
Comportement au feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)					
Indice de réflexion lumineuse (LRV)	LRV – Valeur L					LRV – Valeur Y
	50,3					18,6
Stabilité dimensionnelle	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Isolation aux bruits d'impact ΔL _w EN ISO 10140-3	30 dB					
Coefficient d'absorption acoustique (α _w) EN ISO 11654	0,20					
Absorption acoustique (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,06	0,11	0,27	0,41	0,51

Données environnementales

Contenu recyclé total	66,28%
Pré-consommation (Total)	52,34%
Post-consommation (Total)	13,94%
Contenu recyclé dans la fibre	100%
Pré-consommation (Fibre)	50%
Post-consommation (Fibre)	50%

Qualité de l'air intérieur
GUT Prodis ID C793A286
[M1 Emission Certification - 3](#)
A+ selon réglementation française
[Danish Indoor Climate](#)
[GLP 9819](#)
[GUI Standard](#)

Contribution Green Building

BREEAM (UK/International)		Voir la contribution BREEAM			
Scores du BRE Green Guide					
Commercial	Résidentiel	Education	Santé	Vente (Mode)	Vente (Durabilité)
A	A	A+	A+	A+	A
LEED (US/International)		Voir la contribution Leed			
HQE (France)		Voir la contribution HQE			
DGNB (Allemagne)		Voir la contribution DGNB			
Déclaration Environnementale Produit		wc_eu-epd-int-20180094-hn830-cbc1-en			

Méthode de pose

Recouvrement

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Empreinte carbone	
Empreinte carbone pendant tout le cycle de vie	Selon l'EPD ou les méthodes de calcul EPD
Matières premières et fabrication	7,64 kg CO ₂ eq./m ²
Livraison et installation	0,74 kg CO ₂ eq./m ²
Utilisation (10 ans)	3,21 kg CO ₂ eq./m ²
Fin de vie (valorisation énergétique)	7,97 kg CO ₂ eq./m ²
Total (cycle de vie de 10 ans)	19,57 kg CO ₂ eq./m ²
Carbon Neutral Floors™	En standard
Impacts à l'installation	
Taux de chutes estimé	Dans le cadre d'une installation type (immeuble rectangulaire, installation avant cloison) utilisant la méthode ci-dessous : Recouvrement – 3-5 % En comparaison : une installation en lés de 2m génère un taux de chutes de 7 à 10%
TacTiles®	Optimisé pour une installation sans colle avec les connecteurs TacTiles® avec des émissions de COVs pratiquement nulles
Options de fin de vie	
Reutilisation	Peuvent être nettoyées et réutilisées dans un lieu sans exigence technique particulière afin d'étendre leurs durées de vie.
Recyclage	Peuvent être renvoyées via le programme ReEntry d'Interface et peuvent être réutilisées comme matière première dans la fabrication de nouvelles dalles.
Valorisation énergétique	Peuvent être incinérées dans des centres de valorisation énergétique habilités
Informations techniques	
Installation	Consulter le guide d'installation Interface
Maintenance	Consulter le guide de maintenance Interface
Garantie	10 années
Site de production	Usines européennes certifiées ISO 9001 & 14001

Performances



Certifications

